

Anzahl	Bauteilbezeichnung	Technische Angaben	Best.-Nr.
1	Koffer	Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlagen zur Aufnahme der Pneumatikteile. Mit passgenauen und farblich abgesetzten Ausschnitten.	47395
1	Lochblech	Montagefläche 550 mm x 700 mm	60540
4	Distanzbolzen	Für Lochblech, Ø 18 x 120 mm, mit Zylinderschraube und Scheibe	69407
1	Kennzeichnungsschild	Ca. 60 mm x 30 mm	60009
1	Doppeltwirkender Zylinder	Kolbendurchmesser: ca. 25 mm, Hub: ca. 100 mm mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung, 2 Muttern, Schaltnocken zur Betätigung von Signalgebern mit 2 x Drosselrückschlagventil	47086
1	Doppeltwirkender Zylinder	mit 2 x Winkelverschraubung	47088
2	5/2-Wegeventil	Beidseitig betätigt durch Druckbeaufschlagung	47090
1	5/2-Wegeventil	Einseitig betätigt durch Druckbeaufschlagung mit Federrückstellung	47092
4	3/2-Wegeventil	Betätigt durch Permanentmagnet des Zylinder mit Federrückstellung, in Ruhestellung Druckanschluss gesperrt	50687
2	3/2-Wegeventil	Betätigt durch Rollen mit Federrückstellung, wahlweise in Ruhestellung P gesperrt oder offen	47094
1	3/2-Wegeventil	Einseitig betätigt durch Druckbeaufschlagung mit Federrückstellung, in Ruhestellung Druckanschluss offen	47096
1	3/2-Wegeventil	Betätigt durch Rollen, nur in einer Richtung arbeitend (Leerrücklaufrolle) und Federrückstellung in Ruhestellung P gesperrt	47098
1	3/2-Wegeventil	Betätigt durch Hebel oder Drehknopf mit Raste, in Ruhestellung Druckanschluss gesperrt	47100
3	3/2-Wegeventil	Betätigt durch Druckknopf, mit Federrückstellung in Ruhestellung Druckanschluss gesperrt	47102
1	Zeitglied	Ca. 0-30 s, in Ruhestellung P gesperrt	47190
2	Drosselrückschlagventil	Einstellbar	47106
3	Wechselventil (ODER)	Druckluftanschluss Eingang G 1/8, Druckluftanschluss Ausgang G 1/8, Logikfunktion (ODER)	47108
2	Zweidruckventil (UND)	Druckluftanschluss Eingang G 1/8, Druckluftanschluss Ausgang G 1/8, Logikfunktion (UND)	47110
1	Verteilerblock	6 Anschlüsse, Abgang für Kunststoffschlauch	47112
1	Schnellentlüftungsventil	Für direkte Montage am Zylinder	65302
1	Aufbereitungseinheit	(Wartungseinheit) ohne Öler, mit Klappwinkel	47115
1	Handschiebeventil	zum Anbau an Aufbereitungseinheit (Wartungseinheit)	47117
9	Geräuschkämpfer	Anzahl passend für Anzahl und Art der Ventile	53062
15	Winkelsteckverschraubung	Schwenkbar, Anzahl und Typ passend zu verwendeten Bauteilen	60498
28	Steckverschraubung	Gerade, Anzahl und Typ passend zu verwendeten Bauteilen	53318
5	T-Steckverbindung	Passend zum Kunststoffschlauch	60500
2	Mehrfachschlauchklemmen	Zur Befestigung von je 10 Schläuchen	60501
2	6 m Kunststoffschlauch	Innendurchmesser 2 mm, Außendurchmesser 4 mm	44098
1	Satz Klebeetiketten	8 x 13 mm	60506
2	Kabelkanal	Maximal 25 mm breit, geschlitzt, 37,5 mm hoch, 500 mm lang	60678

Stand Juli 2021