

| Anzahl | Bauteilbezeichnung                  | Technische Angaben  | Best.-Nr.      |
|--------|-------------------------------------|---|----------------|
| 1      | Koffer                              | Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlagen zur Aufnahme der Pneumatikteile.<br>Mit passgenauen und farblich abgesetzten Ausschnitten.   | 47398          |
| 1      | Langlochblech                       | Montagefläche 550 mm x 700 mm   | 65810          |
| 4      | Distanzbolzen                       | Für Langlochblech, Ø 18 x 120 mm, mit Zylinderschraube und Scheibe  | 69407          |
| 1      | Kennzeichnungsschild                | Ca. 60 mm x 30 mm   | 60009          |
| 1      | Doppeltwirkender Zylinder           | Kolbendurchmesser: ca. 25 mm,<br>Hub: ca. 100 mm mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung,<br>2 Muttern, Schaltnocken zur Betätigung von Signalgebern<br>mit 2 x Drosselrückschlagventil | 47015          |
| 1      | Doppeltwirkender Zylinder           | mit 2 x Winkelverschraubung   | 47039          |
| 1      | 5/2-Wegeventil                      | Beidseitig elektrisch betätigt, mit Magnetkupplungsdosen (24 V-)<br>mit ca. 1 m Anschlussleitung  | 47074          |
| 1      | 5/2-Wegeventil                      | Einseitig elektrisch betätigt, mit mechanischer Rückstellfeder und<br>Magnetkupplungsdosen (24 V-) mit ca. 1 m Anschlussleitung   | 47081          |
| 1      | 3/2-Wegeventil                      | Betätigt durch Hebel oder Drehknopf mit Raste, in Ruhestellung<br>Druckanschluss gesperrt   | 47035          |
| 2      | Drosselrückschlagventil             | Einstellbar   | 47047          |
| 4      | Geräuschkämpfer                     | Anzahl passend für Anzahl und Art der Ventile   | 07016          |
| 4      | Näherungsschalter                   | Durch Magnetring betätigt (Reedschalter), passend zur Lfd.-Nr. 4,<br>Anschluss schraub- oder steckbar, mit ca 1 m Kabel   | 47082          |
| 9      | Winkelsteckverschraubung            | Schwenkbar, Anzahl und Typ passend zu verwendeten Bauteilen   | 07102          |
| 12     | Steckverschraubung                  | Gerade; Anzahl und Typ passend zu verwendeten Bauteilen   | 07106          |
| 6      | T-Steckverbindung                   | Passend zum Kunststoffschlauch  | 07111          |
| je 3   | Mehrfachschlauchklemmen             | Zur Befestigung von einem Schlauchbündel Horizontal oder Vertikal zur Nut   | 47826<br>47827 |
| 1      | Montagewinkel                       | Für elektrische Signalglieder<br>Einbaudurchmesser: 22,5 mm   | 61507          |
| 1      | Elektrischer Grenztaster            | Betätigt durch Rolle mit Federrückstellung, 1 S + 1 Ö   | 60508          |
| 5      | Relais                              | Spule 24 V-, 3 W, Sockel mit Schraubklemmenanschlüssen,<br>für Montage auf Hutschiene, 3 S + 3 Ö  | 47085          |
| 1      | Relais, anzugsverzögert             | Spule 24 V-, 1 W, mit Schraubklemmenanschlüssen,<br>anzugsverzögert bis ca. 30 s, für Montage auf Hutschiene, 1 S + 1 Ö   | 60027          |
| 1      | Relais, abfallverzögert             | Spule 24 V-, 1 W, mit Schraubklemmenanschlüssen, abfallverzögert bis ca. 20 s,<br>für Montage auf Hutschiene, 1 S + 1 Ö   | 60513          |
| 3      | Elektrischer Taster                 | Für Fronttafeleinbau, passend zur Lfd.-Nr. 15, 1 S + 1 Ö  | 50108          |
| 1      | Elektrischer Stellschalter          | Für Fronttafeleinbau, passend zur Lfd.-Nr. 15, 1 S + 1 Ö  | 50105          |
| 1      | Leuchtmelder weiß                   | Für Fronttafeleinbau, passend zu Lfd.-Nr. 15 mit Glühlampe 24 V   | 50079          |
| 1      | Reihenklemmenleiste                 | Komplett bestückt mit 35 Reihenklemmen, 2,5 mm <sup>2</sup> , mit Hutschiene  | 60515          |
| 1      | Hutschiene                          | Passend zum Relaissockel (Lfd.-Nr. 17 bis 19), 250 mm lang  | 60516          |
| 3      | Kabelkanal                          | Maximal 25 mm breit, geschlitzt, 37,5 mm hoch, 500 mm lang  | 60678          |
| 2      | H05 V-K 1,0 qmm<br>Anschlussleitung | H05 V-K 1,0 mm <sup>2</sup> , 3 m, mit 2 x Büchelstecker  | 47083          |
| 5      | Kunststoffschlauch Ø 4 mm           | Innendurchmesser 2 mm, Außendurchmesser 4mm, Länge 1 m  | 60502          |
| 10     | Kunststoffaderleitung               | H05 V-K 0,75 mm <sup>2</sup>  | 60519          |
| 1      | Aderendhülsen                       | Aderendhülsen 0,75 mm <sup>2</sup> , (50 Stück)   | 55202          |
| 1      | Kabelbinder                         | 900 mm lang (VE 30)   | 55204          |

Stand Juli 2021