

Anzahl	Bauteilbezeichnung	Technische Angaben	Best.-Nr.
1	Koffer	Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlagen zur Aufnahme der Pneumatikteile. Mit passgenauen und farblich abgesetzten Ausschnitten.	47400
1	Lochblech	Montagefläche 550 mm x 700 mm	60540
4	Distanzbolzen	Für Lochblech, Ø 18 x 120 mm, mit Zylinderschraube und Scheibe	69407
1	Kennzeichnungsschild	Ca. 60 mm x 30 mm	60009
1	Doppeltwirkender Zylinder	Kolbendurchmesser: ca. 25 mm, Hub: ca. 100 mm mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung, 2 Muttern, Schaltnocken zur Betätigung von Signalgebern mit 2 x Drosselrückschlagventil	47000
1	Doppeltwirkender Zylinder	mit 2 x Winkelverschraubung	47038
1	5/2-Wegeventil	Beidseitig elektrisch betätigt, mit Magnetkupplungsdosen (24 V-) mit ca. 1 m Anschlussleitung	47073
1	5/2-Wegeventil	Einseitig elektrisch betätigt, mit mechanischer Rückstellfeder und Magnetkupplungsdosen (24 V-) mit ca. 1 m Anschlussleitung	47080
1	3/2-Wegeventil	Betätigt durch Hebel oder Drehknopf mit Raste, in Ruhestellung Druckanschluss gesperrt	47034
2	Drosselrückschlagventil	Einstellbar	47046
4	Geräuschkämpfer	Anzahl passend für Anzahl und Art der Ventile	07016
4	Näherungsschalter	Durch Magnetring betätigt (Reedschalter), passend zur Lfd.-Nr. 4, Anschluss schraub- oder steckbar, mit ca 1 m Kabel	47082
9	Winkelsteckverschraubung	Schwenkbar, Anzahl und Typ passend zu verwendeten Bauteilen	07102
12	Steckverschraubung	Gerade; Anzahl und Typ passend zu verwendeten Bauteilen	07106
6	T-Steckverbindung	Passend zum Kunststoffschlauch	07111
2	Mehrfachschlauchklemmen	Zur Befestigung von je 10 Schläuchen	60501
1	Montagewinkel	Für elektrische Signalglieder Einbaudurchmesser: 22,5 mm	61507
1	Elektrischer Grenztaster	Betätigt durch Rolle mit Federrückstellung, 1 S + 1 Ö	60508
5	Relais	Spule 24 V-, 3 W, Sockel mit Schraubklemmenanschlüssen, für Montage auf Hutschiene, 3 S + 3 Ö	47085
1	Relais, anzugsverzögert	Spule 24 V-, 1 W, mit Schraubklemmenanschlüssen, anzugsverzögert bis ca. 30 s, für Montage auf Hutschiene, 1 S + 1 Ö	60027
1	Relais, abfallverzögert	Spule 24 V-, 1 W, mit Schraubklemmenanschlüssen, abfallverzögert bis ca. 20 s, für Montage auf Hutschiene, 1 S + 1 Ö	60513
3	Elektrischer Taster	Für Fronttafeleinbau, passend zur Lfd.-Nr. 15, 1 S + 1 Ö	50108
1	Elektrischer Stellschalter	Für Fronttafeleinbau, passend zur Lfd.-Nr. 15, 1 S + 1 Ö	50105
1	Leuchtmelder weiß	Für Fronttafeleinbau, passend zu Lfd.-Nr. 15 mit Glühlampe 24 V	50079
1	Reihenklemmenleiste	Komplett bestückt mit 35 Reihenklemmen, 2,5 mm ² , mit Hutschiene	60515
1	Hutschiene	Passend zum Relaissockel (Lfd.-Nr. 17 bis 19), 250 mm lang	60516
3	Kabelkanal	Maximal 25 mm breit, geschlitzt, 37,5 mm hoch, 500 mm lang	60678
2	H05 V-K 1,0 qmm Anschlussleitung	H05 V-K 1,0 mm ² , 3 m, mit 2 x Büschelstecker	47083
5	Kunststoffschlauch Ø 4 mm	Innendurchmesser 2 mm, Außendurchmesser 4mm, Länge 1 m	60502
10	Kunststoffaderleitung	H05 V-K 0,75 mm ²	60519
1	Aderendhülsen	Aderendhülsen 0,75 mm ² , (50 Stück)	55202
1	Kabelbinder	900 mm lang (VE 30)	55204

Stand Juli 2021