

seit 1931

Anzahl	Bauteilbezeichnung	Technische Angaben	BestNr.
1	Koffer	Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlagen zur Aufnahme der Pneumatikteile. Mit passgenauen und farblich abgesetzten Ausschnitten.	47399
4	Distanzbolzen	Für Montageplatte, Ø 18 x 120 mm, mit Zylinderschraube und Scheibe	69407
1	Kennzeichnungsschild	Ca. 60 mm x 30 mm	60009
1	Doppeltwirkender Zylinder	Kolbendurchmesser: ca. 25 mm, Hub: ca. 100 mm mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung, 2 Muttern, Schaltnocken zur Betätigung von Signalgebern mit 2 x Drosselrückschlagventil	47000
1	Doppeltwirkender Zylinder	mit 2 x Winkelverschraubung	47038
2	5/2-Wegeventil	Beidseitig betätigt durch Druckbeaufschlagung	47016
1	5/2-Wegeventil	Einseitig betätigt durch Druckbeaufschlagung mit Federrückstellung	47020
4	3/2-Wegeventil	Betätigt durch Permanentmagnet des Zylinder mit Federrückstellung, in Ruhestellung Druckanschluss gesperrt	50687
2	3/2-Wegeventil	Betätigt durch Rollen mit Federrückstellung, wahlweise in Ruhestellung P gesperrt oder offen	47026
1	3/2-Wegeventil	Einseitig betätigt durch Druckbeaufschlagung mit Federrückstellung, in Ruhestellung Druckanschluss offen	47063
1	3/2-Wegeventil	Betätigt durch Rollen, nur in einer Richtung arbeitend (Leerrücklaufrolle) und Federrückstellung in Ruhestellung P gesperrt	47031
1	3/2-Wegeventil	Betätigt durch Hebel oder Drehknopf mit Raste, in Ruhestellung Druckanschluss gesperrt	47034
3	3/2-Wegeventil	Betätigt durch Druckknopf, mit Federrückstellung in Ruhestellung Druckanschluss gesperrt	47036
1	Zeitglied	Ca. 0-30 Sekunden, in Ruhestellung P gesperrt	47044
2	Drosselrückschlagventil	Einstellbar	47046
3	Wechselventil (ODER)	Nennweite: ca. 5 mm, Anschluss: G1/8	47048
2	Zweidruckventil (UND)	Nennweite: ca. 5 mm, Anschluss: G1/8	47050
1	Verteilerblock	6 Anschlüsse, Abgang für Kunststoffschlauch Ø 4 mm	47053
1	Schnellentlüftungsventil	Für direkte Montage am Zylinder	47061
1	Aufbereitungseinheit	(Wartungseinheit) ohne Öler, mit Klappwinkel	47066
1	Handschiebeventil	Zum Anbau an Aufbereitungseinheit (Wartungseinheit)	47068
11	Schalldämpfer	Gewinde G1/8, Kunststoffausführung	07016
15	Winkelverschraubung	Schwenkbar, Anschluss für Kunststoffschlauch Ø 4 mm, Gewinde G1/8	07102
22	Steckverschraubung	Gerade, Anschluss für Kunststoffschlauch Ø 4 mm, Gewinde G1/8	07106
9	Steckverschraubung	Gerade, Anschluss für Kunststoffschlauch Ø 4 mm, Gewinde G1/4	07105
5	T-Steckverbindung	Anschluss für Kunststoffschlauch Ø 4 mm	07111
2	Mehrfachschlauchklemmen	Zur Befestigung von je 10 Schläuchen	60501
15	Kunststoffschlauch Ø 4 mm	Innendurchmesser 2 mm, Außendurchmesser 4 mm, Länge 1m	60502
1	Satz Klebeetiketten	8 x 13 mm	60506
2	Kabelkanal	Maximal 25 mm breit, geschlitzt, 37,5 mm hoch, 500 mm lang	60678

Stand Juli 2021